



Thông số kỹ thuật

Giao diện mạng Đầu vào RJ45 tiêu chuẩn
Tốc độ truyền 100Mbps
Hỗ trợ Giao thức TCP/IP, UDP
Định dạng âm thanh MP3
Chế độ âm thanh Chất lượng âm thanh CD 16 bit
Tốc độ lấy mẫu 8KHz~48KHz
Độ nhạy đầu vào EMC 775mV (Mất cân bằng)
Độ nhạy đầu vào Aux 350mV (Mất cân bằng)
Độ nhạy đầu vào MIC 5mV (Mất cân bằng)
Biên độ đầu ra Aux 1000mV 2 đầu ra RCA
Trở kháng đầu ra Aux 470Ω
Phạm vi điều chỉnh âm bổng $\pm 10\text{dB}$
Phạm vi điều chỉnh âm trầm $\pm 10\text{dB}$
Công suất định mức 350W
Công suất tiêu thụ 540W
Công suất chờ <10W
Đáp ứng tần số 80Hz~16KHz +1/-3dB
THD 1%
SNR >65dB
Phương thức đầu ra Đầu ra áp suất không đổi 100V
Mạch bảo vệ đầu ra DC, quá tải, quá nhiệt, mạch bảo vệ ngắn mạch
Nhiệt độ làm việc 5oC ~ 40oC

Môi trường làm việc Độ ẩm tương đối 20% ~ 80%, không ngưng tụ
Nguồn vào ~220V 50Hz
Kích thước 484 x 359 x 132mm
Trọng lượng 13,7Kg

SKU: ITC-T-77350Z. Categories: [Hệ Thống Âm Thanh IP](#), [Amplify IP](#).